



- Открытая программно-аппаратная платформа: свободно распространяемое ПО и электрическая схема
- Полная совместимость с компьютером OSTC Mk.2 (heinrichsweikamp.net)
- 5+1 Предустановленных Тримикс смесей + 1 Тримикс смесь с возможностью установки во время погружения
- Индивидуальное конфигурирование: более 40 параметров
- Интегрированный планировщик/имитатор погружений
- Превосходное ПО для ПК: свободное (JDiveLog) и коммерческое (Divinglog)
- Литий-полимерный аккумулятор: более 40 часов в режиме погружения
- Заряд Аккумулятора через порт USB, время заряда до 12 часов
- 2,4" (6.1cm) OLED Дисплей
- Два дополнительных светодиода ("ВНИМАНИЕ!" и "СТАТУС*")
- Прочный литой корпус (DELRINR фирмы DUPONTR)
- Стекло заменяемое, глубоко посаженное, толщиной 6мм
- Разъем интерфейса (зарядка/связь) с двойной герметизацией
- Кнопки - нержавеющая сталь (магнитная связь), гарантированно срабатывающие даже в очень толстых перчатках
- Размеры: 79 x 65 x 30 мм (ширина x высота x толщина)
- Крепление на руку резиновым жгутом 4мм
- Вес 160 гр.

[Инструкция pdf](#)

