



Заслуженный выбор в качестве основного регулятора многих технических дайверов. Первая ступень переработана, прибавила еще в производительности по сравнению с 50-й серией.

Более компактная, с портами, расположенными под углом для лучшей прокладки шлангов.

Вторая ступень обладает более эргономичным дизайном и меньшим сопротивлением дыханию.

Был неоднократно испытан при реальных экстремальных погружениях, в том числе на глубины более 300 метров (Джон Бенетт, Паскаль Бернабе).

Имеет основной порт размера 1 x 1/2" UNF, поэтому в технической конфигурации Вам может потребоваться переходник для подсоединения стандартных шлангов.

Технические характеристики:

Тип 1-ой ступени: мембранная сбалансированная.

Тип 2-ой ступени: сбалансированная.

Тип вентиля: DIN 300 бар.

Количество портов: LP/HP 4/2.

Сухая камера: есть.

Регулировка эффекта Вентури: есть.

Регулировка усилия на вдох: есть.

Поворотная турель: нет.

Холодноводное исполнение: есть.

Краткая спецификация:

Назначение: зимний.

Тип 1-й ступени: мембранный сбалансированный.

Тип 2-й ступени: сбалансированный.

Колич. портов LP/HP: 4/2.

Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/да.